



Schlüsselweiten nach DIN ISO 691:2007-04 gehärtet HRC 47±3

					(Zul. Abweich.) <b>DIN ISO 2768m</b>	(Oberfl.) mattiert	Maßstab 1:2 (Werkstoff, Halbzeug, Rohteil-Modell-Gesenk-Nr.) Material 1.4021	Revision A	
Toleranzen (mm) DIN ISO 2768m						BENENNUNG:			
bis 6	6-30	30-120	120-400	400-1000		<h1>Gabel-Ring Schlüssel SW24</h1>			
± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8					
					DATUM	NAME			
					Erst.	22.09.2015	R.Schilling		
					Gep.	22.09.2015	A.Stuwe		
					Freig.	22.09.2015	E.Schilling		
					<b>SMT Schilling</b>		ZEICHNUNGSNR.		
					<b>Metalltechnik GmbH</b>		30-06-24-1802	Blatt 1	
					Zust.	Änderung	DATUM	NAME	
								1 VON 1	

NON DISCLOSURE AGREEMENT

This drawing and / or specification contains information confidential and proprietary to SMT Schilling Metalltechnik GmbH Germany; and is conditionally loaned only. By retention, the receipt agrees not to reproduce or copy it in whole or in part, disclose any or all of its contents without prior written permission, or to make any use of it contrary to SMT Schilling Metalltechnik interest.

SMT - Werkzeichnung; entspricht nicht nach DIN