




Stabhaltezeugen aus rostfreiem Edelstahl und gehärtet. Zusätzlich sind einige Modelle nach US-Vorgaben mit einer 3µ Hartverchromung versehen.


30-01-20-1602  Stabhaltezeuge individuell einstellbar:  
Ohne Angaben auf 5,5mm eingestellt,  
mit Kontermuttern; Oberfl. glasgestr.  
und hartverchromt.


30-01-20-1800 wie 30-01-20-1602, jedoch Oberfläche mattiert


30-01-20-1604  Stabhaltezeuge fest eingestellt  
für Ø5,5 Stab. Ohne Kontermuttern,  
Oberfl. glasgestrahlt und hartverchromt


30-01-20-2700 wie 30-01-20-1604, jedoch Oberfläche Hochglanz

30-01-20-1606  Stabhaltezeuge für Ø3,5mm Stäbe  
Maulbreite vorne 5mm.  
Ohne Kontermuttern; Oberfl. glasgestr.  
und hartverchromt

30-01-20-1611  Stabhaltezeuge  
Sonder Maulform 90° für Ø5,5-6,0  
mit Kontermuttern; Oberfl. glasgestr.  
und hartverchromt


30-01-20-1612  Stabhaltezeuge für Ø6,35mm Stab.  
Ohne Kontermuttern, Oberfl. glasgestr.  
und hartverchromt

30-01-20-1614  Stabhaltezeuge für 6,0mm Stab  
mit Kontermuttern; Oberfl. glasgestr.  
und hartverchromt


30-01-22-3200  Stabhaltezeuge für Ø3,7mm Stäbe  
Maulbreite vorne 5,5mm  
mit Kontermuttern; Oberfl. glasgestrahlt  
und hartverchromt


30-01-22-3201 wie 30-01-22-3200 jedoch für 3,5mm Stäbe


30-01-22-3202 wie 30-01-22-3200 jedoch für 3,2mm Stäbe


30-01-22-1603  Stabhaltezeuge mit Lösehebel  
für 4,5mm Stab ohne Kontermuttern.  
Oberfl. glasgestrahlt und hartverchromt

30-01-22-1604  Stabhaltezeuge mit Lösehebel  
für 6,0mm Stab mit Kontermuttern.  
Oberfl. glasgestrahlt und hartverchromt


30-01-22-1605  Stabhaltezeuge für Ø6,35mm Stab  
mit Kontermuttern; Oberfl. glasgestrahlt  
und hartverchromt

30-01-20-1615  Stabhaltezeuge für Ø3,5mm Stäbe  
Maulbreite vorne 5mm  
mit Kontermuttern; Oberfl. glasgestrahlt  
und hartverchromt


30-01-22-1801  Stabhaltezeuge fest eingestellt  
für Ø5,5 Stab, mit Kontermuttern.  
Oberfläche mattiert.  
Maulbreite vorne 7,0mm


30-01-24-1605  Stabhaltezeuge 26 cm mit Lösehebel  
mit verlängertem Maul für 6,35mm Stäbe  
Oberfläche glasgestrahlt.

30-01-24-1800 wie 30-01-24-1605 jedoch Oberfl. mattiert

30-01-27-3200  Stabhaltezeug. fest eingestellt f. Ø5,5 Stab  
mit Kontermuttern, Oberfläche glasgestr.  
und hartverchromt.

30-01-27-3201 wie 30-01-27-3200 jedoch ohne Kontermuttern

30-01-27-1801  Stabhaltezeuge fest eingestellt  
für Ø5,5 Stab, mit Kontermuttern.  
Oberfläche mattiert.  
Maulbreite 7,0mm

30-01-27-1802  Stabhaltezeuge fest eingestellt für Ø5,5 Stab.  
Mit langer Gewindehülse. Kontermuttern durch  
Laserpunkte gesichert. Oberfläche mattiert  
Maulbreite 6,35mm